

# ALL WEATHER R-3

## APLICACIONES



Ideal para aplicación en **Rodillo compactador**.

Diseño de banda de rodaje en bloque "diamante", con excelente agarre en diferentes terrenos. Fabricado con un compuesto especial de alta resistencia, lo que lo hace más duradero y confiable en uso intensivo. Lateral reforzado y base ancha para una mayor estabilidad. Cuenta con un compuesto a base de caucho natural que facilita la disipación del calor, aumentando su vida útil.

## BENEFICIOS

- **Protección extra** de la carcasa contra daños y pinchazos.
- **Durabilidad y resistencia** a la abrasión.
- **Resistencia extra** a impactos, cortes y desniveles del terreno.
- Mayor **fluctuación** y **menor compactación** del suelo debido a una mayor área de contacto.

# 6

AÑOS DE  
GARANTÍA



MENOR DESGASTE  
DE LA BANDA



MAYOR  
PRODUCTIVIDAD



EXCELENTE  
ESTABILIDAD



EXCELENTE  
COSTO-BENEFICIO



| Llanta                | SKU                 |     |                   | Descripción                 |               |      |       |                      |      |      |                     |      |      | Llanta recomendada             |     |     |     |     | Llanta aceptable                  |     |     |     |                  |     |  |     |
|-----------------------|---------------------|-----|-------------------|-----------------------------|---------------|------|-------|----------------------|------|------|---------------------|------|------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|--|-----|
| 26"                   | 1153812             |     |                   | 23.1-26 12PR ALL WEATHER TL |               |      |       |                      |      |      |                     |      |      | DW20B                          |     |     |     |     | DW20B                             |     |     |     |                  |     |  |     |
| CL (PR)               | Índice de velocidad |     | Carga máxima (Kg) |                             | Presión (PSI) |      | TT/TL | Acho de sección (mm) |      |      | Diámetro total (mm) |      |      | Circunferencia del rodado (mm) |     |     |     |     | 75% volumen interno (litros = Kg) |     |     |     | Profundidad (mm) |     |  | RCI |
| 12PR                  | 32                  |     | 3615              |                             | 24            |      | TL    | 582                  |      |      | 1494                |      |      | 4394                           |     |     |     |     | 485                               |     |     |     | 17               |     |  | NA  |
| Presión de Aplicación |                     |     |                   |                             |               |      |       |                      |      |      |                     |      |      |                                |     |     |     |     |                                   |     |     |     |                  |     |  |     |
| PSI                   | 12                  | 14  | 16                | 18                          | 20            | 22   | 24    | 26                   | 28   | 29   | 30                  | 31   | 32   | 34                             | 36  | 38  | 40  | 42  | 44                                | 46  | 48  | 50  | 52               | 68  |  |     |
| BAR                   | 0.8                 | 1.0 | 1.1               | 1.2                         | 1.4           | 1.5  | 1.6   | 1.8                  | 1.9  | 2.0  | 2.1                 | 2.13 | 2.2  | 2.4                            | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0                               | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6              | 4.7 |  |     |
| CL (PR)               |                     |     |                   |                             | 10            |      | 12    |                      | 14   |      |                     |      |      |                                | 16  |     |     |     |                                   |     |     |     |                  |     |  |     |
| Single 32 km/h        |                     |     | 2850              | 3055                        | 3250          | 3435 | 3615  | 3785                 | 3950 | 4046 | 4142                | 4238 | 4334 | 4430                           |     |     |     |     |                                   |     |     |     |                  |     |  |     |

Para aplicaciones en graneleros, se pueden utilizar cargas superiores a 15 km/h a velocidades de hasta 25 km/h en distancias de hasta 1,6 km.

| Llanta                | SKU                 |     |                   | Descripción                 |               |      |       |                      |     |     |                     |      | Llanta recomendada |                                |     |     |     | Llanta aceptable |                                   |     |     |     |                  |     |  |     |  |
|-----------------------|---------------------|-----|-------------------|-----------------------------|---------------|------|-------|----------------------|-----|-----|---------------------|------|--------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|--|-----|--|
| 30"                   | 1153810             |     |                   | 23.1-30 12PR ALL WEATHER TT |               |      |       |                      |     |     |                     |      | DW20B              |                                |     |     |     | DW20B            |                                   |     |     |     |                  |     |  |     |  |
| CL (PR)               | Índice de velocidad |     | Carga máxima (Kg) |                             | Presión (PSI) |      | TT/TL | Acho de sección (mm) |     |     | Diámetro total (mm) |      |                    | Circunferencia del rodado (mm) |     |     |     |                  | 75% volumen interno (litros = Kg) |     |     |     | Profundidad (mm) |     |  | RCI |  |
| 12PR                  | 32                  |     | 3845              |                             | 24            |      | TT    | 601                  |     |     | 1706                |      |                    | 5052                           |     |     |     |                  | 541                               |     |     |     | 28               |     |  | NA  |  |
| Presión de Aplicación |                     |     |                   |                             |               |      |       |                      |     |     |                     |      |                    |                                |     |     |     |                  |                                   |     |     |     |                  |     |  |     |  |
| PSI                   | 12                  | 14  | 16                | 18                          | 20            | 22   | 24    | 26                   | 28  | 29  | 30                  | 31   | 32                 | 34                             | 36  | 38  | 40  | 42               | 44                                | 46  | 48  | 50  | 52               | 68  |  |     |  |
| BAR                   | 0.8                 | 1.0 | 1.1               | 1.2                         | 1.4           | 1.5  | 1.6   | 1.8                  | 1.9 | 2.0 | 2.1                 | 2.13 | 2.2                | 2.4                            | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9              | 3.0                               | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6              | 4.7 |  |     |  |
| CL (PR)               |                     |     | 8                 |                             | 10            |      | 12    |                      |     |     |                     |      |                    |                                |     |     |     |                  |                                   |     |     |     |                  |     |  |     |  |
| Single 32 km/h        |                     |     | 3035              | 3250                        | 3460          | 3655 | 3845  |                      |     |     |                     |      |                    |                                |     |     |     |                  |                                   |     |     |     |                  |     |  |     |  |

Para aplicaciones en graneleros, se pueden utilizar cargas superiores a 15 km/h a velocidades de hasta 25 km/h en distancias de hasta 1,6 km.

| Llanta                | SKU                 |     |                   | Descripción                 |               |      |       |                      |      |      |                     |     | Llanta recomendada |                                |     |     |     | Llanta aceptable                   |                                   |     |     |     |                  |     |     |
|-----------------------|---------------------|-----|-------------------|-----------------------------|---------------|------|-------|----------------------|------|------|---------------------|-----|--------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|
| 32"                   | 1153813             |     |                   | 24.5-32 14PR ALL WEATHER TL |               |      |       |                      |      |      |                     |     | DW20B              |                                |     |     |     | DW21B, DH21HB, DH21B, DW20B, DH21H |                                   |     |     |     |                  |     |     |
| CL (PR)               | Índice de velocidad |     | Carga máxima (Kg) |                             | Presión (PSI) |      | TT/TL | Acho de sección (mm) |      |      | Diámetro total (mm) |     |                    | Circunferencia del rodado (mm) |     |     |     |                                    | 75% volumen interno (litros = Kg) |     |     |     | Profundidad (mm) |     | RCI |
| 14PR                  | 32                  |     | 4800              |                             | 28            |      | TL    | 620                  |      |      | 1712                |     |                    | 5055                           |     |     |     |                                    | 643                               |     |     |     | 25,5             |     | NA  |
| Presión de Aplicación |                     |     |                   |                             |               |      |       |                      |      |      |                     |     |                    |                                |     |     |     |                                    |                                   |     |     |     |                  |     |     |
| PSI                   | 12                  | 14  | 16                | 18                          | 20            | 22   | 24    | 26                   | 28   | 30   | 31                  | 32  | 34                 | 36                             | 38  | 39  | 40  | 42                                 | 44                                | 46  | 48  | 50  | 52               | 68  |     |
| BAR                   | 0.8                 | 1.0 | 1.1               | 1.2                         | 1.4           | 1.5  | 1.6   | 1.8                  | 1.9  | 2.1  | 2.13                | 2.2 | 2.4                | 2.5                            | 2.6 | 2,7 | 2,7 | 2.9                                | 3.0                               | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6              | 4.7 |     |
| CL (PR)               |                     |     |                   |                             | 10            |      |       |                      | 12   |      |                     |     | 14                 |                                | 16  |     |     |                                    |                                   |     |     |     |                  |     |     |
| Single 32 km/h        |                     |     | 3465              | 3710                        | 3950          | 4175 | 4390  | 4600                 | 4800 | 5000 |                     |     |                    |                                |     |     |     |                                    |                                   |     |     |     |                  |     |     |

Para aplicaciones en graneleros, se pueden utilizar cargas superiores a 15 km/h a velocidades de hasta 25 km/h en distancias de hasta 1,6 km.

TT / TL: Tube Type (con cámara) / Tubeless (sin cámara) CL: Capacidad de lonas (Ply Rating - PR) IC: Índice de carga CG: Capacidad de carga