

FARM UTILITY I-1

APLICACIONES



Ideal para aplicación en ejes libres de **Implementos agrícolas, Graneleros y Sembradoras.**

6

**AÑOS DE
GARANTÍA**

El neumático tiene un perfil bajo, con una serie 70, y su costado está diseñado con un patrón de ribs. Tiene cinco rayas paralelas y cuatro ranuras en su banda de rodaje.

BENEFICIOS

- Proporciona la **máxima fluctuación** en terrenos encharcados y embarrados.
- Distribución uniforme de la carga, **menor compactación** del suelo, **mayor durabilidad** y **menor costo**.
- **Autolimpieza** y **control direccional**.
- Distribución uniforme de las tensiones, proporcionando una **resistencia superior** contra los daños.



**EXCELENTE
MANEJABILIDAD**



**CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA**



**MEJOR
AUTOLIMPIEZA**



Llanta		SKU		Descripción										Llanta recomendada						Llanta aceptable					
14"		1103003		11L-14 8PR FARM UTILITY 1 TL										8KB						8KB					
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)		Profundidad (mm)		RCI			
8PR	A8	1120		36		TL		272		752		2134						NA		6,5		NA			
Presión de Aplicación																									
PSI	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88							
BAR	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,6	3,9	4,1	4,4	4,7	5,0	5,2	5,5	5,8	6,1							
CL (PR)	4		6		8		10		12																
40 km/h	730	850	925	1030	1120	1180	1250	1320	1400	1450	1550	1600	1650	1700	1800	1850	1900	1950							
Llanta		SKU		Descripción										Llanta recomendada						Llanta aceptable					
15"		1103002		11L-15 10PR FARM UTILITY 1 TL										8LB						10LB					
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)		Profundidad (mm)		RCI			
10PR	A8	1320		44		TL		272		770		2184						NA		8,5		NA			
Llanta		SKU		Descripción										Llanta recomendada						Llanta aceptable					
15"		1103001		11L-15 12PR FARM UTILITY 1 TL										8LB						10LB					
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)		Profundidad (mm)		RCI			
12PR	A8	1450		52		TL		272		770		2184						NA		8,5		NA			
Presión de Aplicación																									
PSI	20	22	24	28	32	34	36	40	44	48	52	54	56	60											
BAR	1,4	1,5	1,6	1,9	2,2	2,4	2,5	2,7	3	3,3	3,6	3,7	3,9	4,1											
CL (PR)				6			8		10		12														
40 km/h			875	975	1060	1105	1150	1250	1320	1385	1450														
Llanta		SKU		Descripción										Llanta recomendada						Llanta aceptable					
15"		1103004		12.5L-15 8PR FARM UTILITY 1 TL										10LB						W10L					
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)		Profundidad (mm)		RCI			
8PR	A8	1360		36		TL		320		823		2362						NA		6		NA			
Llanta		SKU		Descripción										Llanta recomendada						Llanta aceptable					
15"		1103005		12.5L-15 12PR FARM UTILITY 1 TL										10LB						W10L					
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)		Profundidad (mm)		RCI			
12PR	A8	1750		52		TL		320		823		2362						NA		6		NA			
Presión de Aplicación																									
PSI	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88							
BAR	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,6	3,9	4,1	4,4	4,7	5,0	5,2	5,5	5,8	6,1							
CL (PR)	4		6		8		10		12	14		16		18		20		22							
40 km/h	900	1030	1150	1250	1360	1450	1550	1650	1750	1800	1900	1950	2060	2120	2180	2240	2300	2430							
Llanta		SKU		Descripción										Llanta recomendada						Llanta aceptable					
16"		1103006		12.5L-16 12PR FARM UTILITY 1 TL										W10L						10LB					
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)		Profundidad (mm)		RCI			
12PR	A8	1800		52		TL		312		854		2526						NA		6		NA			
Presión de Aplicación																									
PSI	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88							
BAR	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,6	3,9	4,1	4,4	4,7	5,0	5,2	5,5	5,8	6,1							
CL (PR)	4		6		8		10		12	14		16		18		20		22							
40 km/h	950	1090	1215	1320	1400	1500	1600	1700	1800	1900	1950	2060	2120	2180	2300	2360	2430	2500							