

SUPER FLOTATION I-1

APLICACIONES



Ideal para aplicación en ejes libres de **Implementos agrícolas, Graneleros y Sembradoras.**

El neumático tiene un diseño de banda de rodaje que ofrece una mayor área de contacto con el suelo, proporcionando una mayor fluctuación. Además, su carcasa está reforzada, lo que proporciona una protección extra contra cortes y laceraciones. El diseño de rayas proporciona una mejor autolimpieza y una mayor estabilidad, lo que garantiza una distribución uniforme.

BENEFICIOS

- **Rayas anchas y surcos profundos.**
- Zona del talón **reforzada** por un grueso reborde de caucho.

6
AÑOS DE
GARANTÍA



EXCELENTE
MANEJABILIDAD



CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA



MEJOR
AUTOLIMPIEZA



Llanta	SKU	Descripción					Llanta recomendada	Llanta aceptable		
16"	1100403	10.5/65-16 10PR SUPER FLOTATION TL					W9	W8; W8L		
Índice de carga	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)	75% volumen interno (litros = Kg)	Profundidad (mm)	RCI
10PR	A8	1550	54	TL	272	753	2228	NA	7.5	NA

Llanta	SKU	Descripción					Llanta recomendada	Llanta aceptable		
16"	1100404	10.5/65-16 12PR SUPER FLOTATION TL					W9	W8; W8L		
Índice de carga	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)	75% volumen interno (litros = Kg)	Profundidad (mm)	RCI
12PR	A8	1725	66	TL	274	758	2226	NA	8	NA

Presión de Aplicación																			
PSI	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	54	60	66						
BAR	1.4	1.5	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3	3.3	3.6	3.7	4.1	4.5						
CL (PR)								8			10		12						
40 km/h			940	1020	1110	1195	1260	1360	1405	1480	1550	1638	1725						

Llanta	SKU	Descripción					Llanta recomendada	Llanta aceptable		
18"	1100401	10.5/80-18 10PR SUPER FLOTATION TT					W8	W9		
Índice de carga	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)	75% volumen interno (litros = Kg)	Profundidad (mm)	RCI
10PR	A8	1950	54	TT	274	907	2769	NA	10	NA

Llanta	SKU	Descripción					Llanta recomendada	Llanta aceptable		
18"	1100402	10.5/80-18 12PR SUPER FLOTATION TT					W8	W9		
Índice de carga	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)	75% volumen interno (litros = Kg)	Profundidad (mm)	RCI
12PR	A8	2200	64	TT	274	907	2769	NA	10	NA

Presión de Aplicación																			
PSI	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	54	56	60	64					
BAR	1.4	1.5	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3	3.3	3.6	3.7	3.9	4.1	4.4					
CL (PR)					6			8			10		12						
40 km/h			1150	1265	1450	1520	1620	1750	1785	1860	1950	2000	2100	2200					