

DYNA TORQUE II R-1

APLICACIONES



Ideal para aplicación en **Tractores, Cosechadoras, Graneleros, Pulverizadores y Pivotes de riego.**

Diseñado con una perfecta distribución de la fuerza en el centro y los hombros, para una mayor potencia de tracción con menor índice de deslizamiento. Tiene una excelente resistencia al desgaste en equipos que requieren una alta fuerza de tracción. La autolimpieza y la durabilidad son excelentes características del neumático. También tiene una distribución uniforme de las tensiones, ofreciendo una resistencia superior. Con una mejor estabilidad y manejo, también mejora la comodidad y minimiza la vibración del equipo.

6
AÑOS DE
GARANTÍA



BENEFICIOS

- **Diseño único** con barras cortas y largas.
- Surcos **anchos y profundos.**



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAJE

Su diseño con barras cortas y largas proporciona autolimpieza, excelente distribución de fuerzas, mayor tracción y menor deslizamiento.



TALÓN OPTIMIZADO PARA CARGAS ELEVADAS

Talón con asiento óptimo en la rueda, soporta cargas más grandes y mejora la tracción, especialmente en terrenos accidentados.



SU CARCASA ES MÁS RESISTENTE

Su carcasa con tejidos especiales ofrece una mayor resistencia, una mayor potencia de recauchutado y una mayor vida útil.



NEUMÁTICO
MULTIFUNCIONAL



ALTA
PRODUCTIVIDAD



CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA



MAYOR TRACCIÓN

Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada				Llanta aceptable									
26"	1150153				23.1-26 12PR DYNA TORQUE III TL								DW20B				DW20B									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
12PR	32		3615		24		TL		602		1638		4851				485				41,5				NA	
Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada				Llanta aceptable									
26"	1150155				23.1-26 16PR DYNA TORQUE III TL								DW20B				DW20B									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
16PR	32		4430		34		TL		595		1627		4830				485				41,5				NA	
Presión de Aplicación																										
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	68		
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.1	2.13	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	4.7		
CL (PR)					10		12		14						16											
Single 32 km/h				2850	3055	3250	3435	3615	3785	3950	4046	4142	4238	4334	4430											
Presión de Aplicación Cyclic																										
PSI			16	18	20	24	26	28	32	34	36	40	42	44	46	48	50	52	68							
BAR			1,1	1,2	1,4	1,7	1,8	1,9	2,2	2,3	2,5	2,8	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	4,7							
CL (PR)							10		12		14				16											
Single Cyc 10 km/h				4080	4420	4820	5080	5440	5760	6100	6450	6650	7000	7250	7500											
Graneleiro 15 km/h				3700	4020	4380	4620	4940	5220	5520	5860	6050	6400	6600	6800											

Para aplicaciones en graneleros, se pueden utilizar cargas superiores a 15 km/h a velocidades de hasta 25 km/h en distancias de hasta 1,6 km.

Llanta	SKU			Descripción									Llanta recomendada					Llanta aceptable								
30"	1150130			23.1-30 10PR DYNA TORQUE III TL									DW20B					DW20B								
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)			Circunferencia del rodado (mm)					75% volumen interno (litros = Kg)			Profundidad (mm)			RCI	
10PR	32		3460		20		TL		607		1719			5104					541			41,5			44	
Llanta	SKU			Descripción									Llanta recomendada					Llanta aceptable								
30"	1150131			23.1-30 10PR DYNA TORQUE III TT									DW20B					DW20B								
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)			Circunferencia del rodado (mm)					75% volumen interno (litros = Kg)			Profundidad (mm)			RCI	
10PR	32		3460		20		TT		618		1722			5033					541			39			44	
Llanta	SKU			Descripción									Llanta recomendada					Llanta aceptable								
30"	1150132			23.1-30 12PR DYNA TORQUE III TT									DW20B					DW20B								
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)			Circunferencia del rodado (mm)					75% volumen interno (litros = Kg)			Profundidad (mm)			RCI	
12PR	32		3845		24		TT		602		1722			5105					541			41,5			44	
Presión de Aplicación																										
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	68		
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.1	2.13	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	4.7		
CG (PR)			8		10		12																			
Single 32 km/h			3035	3250	3460	3655	3845																			
Presión de Aplicación Cyclic																										
PSI			16	18	20	24	26	28	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	68						
BAR			1,1	1,2	1,4	1,7	1,8	1,9	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	4,7						
CL (PR)							10	12																		
Single Cyc 10 km/h			4300	4680	5080	5440	5760	6100	6450																	
Graneleiro 15 km/h			3920	4260	4620	4940	5220	5520	5860																	

Para aplicaciones en graneleros, se pueden utilizar cargas superiores a 15 km/h a velocidades de hasta 25 km/h en distancias de hasta 1,6 km.

TT / TL: Tube Type (con cámara) / Tubeless (sin cámara) CL: Capacidad de lonas (Ply Rating - PR) IC: Índice de carga CG: Capacidad de carga