

DYNA TORQUE II R-1

APLICACIONES



Ideal para aplicación en **Tractores, Cosechadoras, Graneleros, Pulverizadores y Pivotes de riego.**

Diseñado con una perfecta distribución de la fuerza en el centro y los hombros, para una mayor potencia de tracción con menor índice de deslizamiento. Tiene una excelente resistencia al desgaste en equipos que requieren una alta fuerza de tracción. La autolimpieza y la durabilidad son excelentes características del neumático. También tiene una distribución uniforme de las tensiones, ofreciendo una resistencia superior. Con una mejor estabilidad y manejo, también mejora la comodidad y minimiza la vibración del equipo.

6
AÑOS DE
GARANTÍA



BENEFICIOS

- **Diseño único** con barras cortas y largas.
- Surcos **anchos y profundos.**



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAJE

Su diseño con barras cortas y largas proporciona autolimpieza, excelente distribución de fuerzas, mayor tracción y menor deslizamiento.



TALÓN OPTIMIZADO PARA CARGAS ELEVADAS

Talón con asiento óptimo en la rueda, soporta cargas más grandes y mejora la tracción, especialmente en terrenos accidentados.



SU CARCASA ES MÁS RESISTENTE

Su carcasa con tejidos especiales ofrece una mayor resistencia, una mayor potencia de recauchutado y una mayor vida útil.



NEUMÁTICO
MULTIFUNCIONAL



ALTA
PRODUCTIVIDAD



CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA



MAYOR TRACCIÓN

Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada				Llanta aceptable									
26"	1150050				14.9-26 12PR DYNA TORQUE II TT								W12				DW12A									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
12PR	32		2130		34		TT		376		1334		3962				182				37,5				NA	
Presión de Aplicación																										
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54			
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7			
CL (PR)					6			8				10	12													
Single 32 km/h		1265	1370	1465	1560	1650	1735	1820	1905	1980	1980	2055	2130													

Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada				Llanta aceptable									
28"	1150060				14.9-28 6PR DYNA TORQUE II TT								W13				W12									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
6PR	32		1615		20		TT		378		1379		4115				201				37,5				NA	
Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada				Llanta aceptable									
28"	1150061				14.9-28 8PR DYNA TORQUE II TT								W13				W12									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
8PR	32		1880		26		TT		378		1379		4115				201				37,5				NA	
Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada				Llanta aceptable									
28"	1150062				14.9-28 8PR DYNA TORQUE II TL								W13				W12									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
8PR	32		1880		26		TL		378		1379		4115				201				39				NA	
Presión de Aplicación																										
PSI	12	14	16	18	20	22	23	24	26	28	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	2.1	2.13	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7		
CL (PR)					6				8				10	12												
Single 32 km/h		1310	1415	1515	1615	1705	1750	1795	1880	1965	2045	2080	2120	2200												

Llanta		SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
30"		1150080		16.9-30 8PR DYNA TORQUE II TT										W15L				DW15A, W14L, DW14A							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
8PR	32	2245		24		TT		429		1494		4420				276				38				NA	
Llanta		SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
30"		1150095		16.9-30 12PR DYNA TORQUE II TL										W15L				DW15A, W14L, DW14A							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
12PR	32	2780		34		TL		429		1494		4420				276				39,5				NA	
Presión de Aplicación																									
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54				
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7				
CL (PR)				6			8		10		12														
Single 32 km/h			1770	1895	2020	2135	2245	2350	2485	2632	2780														

TT / TL: Tube Type (con cámara) / Tubeless (sin cámara) CL: Capacidad de lonas (Ply Rating - PR) IC: Índice de carga CG: Capacidad de carga