

INDUSTRIAL SURE GRIP R-4

APLICACIONES



Ideal para aplicación en **Retroexcavadoras** y **Cosechadoras**.

TRACCIÓN	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
VIABILIDAD	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
DURABILIDAD	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6
AÑOS DE
GARANTÍA



Proporciona una buena tracción y longevidad de la banda de rodaje debido al compuesto de caucho más duradero. Su banda de rodaje tiene un diseño optimizado que contribuye a una mayor durabilidad.

BENEFICIOS

- **Máxima tracción, comodidad**, rodaje suave y **menor resistencia** a la rodaje.
- Proporciona un agarre firme en el suelo, **tracción** y **resistencia al desgaste**.
- Distribución uniforme de las tensiones, proporcionando una **resistencia superior** contra los daños.



APLICACIÓN
VERSÁTIL



CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA



MAYOR
PRODUCTIVIDAD



EXCELENTE
ESTABILIDAD

Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable								
24"	1151002		16.9-24 8PR INDUSTRIAL SURE GRIP TT										W15L				W15L								
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL	Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI			
8PR	A8		2650		28		TT	429		1295		3835				231				28		NA			
Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable								
24"	1151004		16.9-24 10PR INDUSTRIAL SURE GRIP TL										W15L				W15L								
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL	Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI			
10PR	A8		2900		32		TL	429		1295		3835				231				28		NA			
Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable								
24"	1151003		16.9-24 22PR INDUSTRIAL SURE GRIP TL										W15L				W15L								
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL	Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI			
22PR	A8		5600		73		TL	428		1303		3898				231				28		NA			
Presión de Aplicación																									
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BAR	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	
CL (PR)			4		6				8		10				12		14				16		18		
Single 40 km/h	1400	1600	1750	1950	2120	2240	2360	2500	2650	2800	2900	3000	3150	3250	3350	3450	3550	3650	3750	3875	4000	4125	4125	4250	
Presión de Aplicación Cyclic																									
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
BAR	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	
CL (PR)			4		6				8		10				12		14				16		18		
Single Cyc 10 km/h	1750	2000	2190	2440	2650	2800	2950	3120	3320	3500	3620	3760	3940	4060	4180	4320	4440	4560	4680	4840	5000	5160	5160	5320	

Para aplicaciones en graneleros, se pueden utilizar cargas superiores a 15 km/h a velocidades de hasta 25 km/h en distancias de hasta 1,6 km.

TT / TL: Tube Type (con cámara) / Tubeless (sin cámara) CL: Capacidad de lonas (Ply Rating - PR) IC: Índice de carga CG: Capacidad de carga