

LABORER F-3

APLICACIONES



Ideal para aplicación en
Retroexcavadoras y Implementos.

6

AÑOS DE
GARANTÍA

El neumático tiene un diseño de banda de rodaje con 4 ranuras en dirección direccional en forma de zigzag, lo que proporciona una mayor estabilidad y agarre en diferentes condiciones de terreno. Además, cuenta con una carcasa robusta, con tallados anchos en los hombros, que ayuda a mejorar la tracción en superficies mojadas y con lodo. Es un neumático adecuado para vehículos utilitarios que se enfrentan a condiciones de terreno desafiantes.

BENEFICIOS

- Excelente **manejo** y **menor resistencia** al avance y al deslizamiento.
- Mayor **durabilidad** con menor costo por hora trabajada, así como una **excelente autolimpieza**.
- Distribución uniforme de las tensiones, ofreciendo una **resistencia superior** frente a los daños.
- Mayor **estabilidad lateral**, precisión direccional y enfriamiento de la banda de rodaje.



APLICACIÓN
VERSÁTIL



CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA



MAYOR
PRODUCTIVIDAD



MEJOR
AUTOLIMPIEZA

Llanta	SKU			Descripción									Llanta recomendada			Llanta aceptable													
15"	1101150			11L-15 10PR LABORER TL									8LB			10LB													
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)			75% volumen interno (litros = Kg)			Profundidad (mm)		RCI								
10PR	30		1320		44		TL		287		782		2286			NA			12		NA								
Llanta	SKU			Descripción									Llanta recomendada			Llanta aceptable													
15"	1101160			11L-15 12PR LABORER TL									8LB			10LB													
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)			75% volumen interno (litros = Kg)			Profundidad (mm)		RCI								
12PR	30		1450		52		TL		287		782		2286			NA			12		NA								
Presión de Aplicación																													
PSI	24	28	32	36	40	44	48	52	54	56	60	68																	
BAR	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.7	3.9	4.1	4.7																	
CL (PR)	6		8		10		12																						
30 km/h	875	975	1065	1150	1240	1315	1390	1450																					

Llanta	SKU			Descripción									Llanta recomendada				Llanta aceptable							
16"	1101202			11L-16 10PR LABORER TL									W8L				W10L; 10LB; 8LB							
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)			Profundidad (mm)			RCI	
10PR	30		1360		44		TL		284		808		2388				NA			12			NA	
Llanta	SKU			Descripción									Llanta recomendada				Llanta aceptable							
16"	1101201			11L-16 12PR LABORER TL									W8L				W10L; 10LB; 8LB							
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)			Profundidad (mm)			RCI	
12PR	30		1515		52		TL		284		808		2388				NA			12			NA	
Presión de Aplicación																								
PSI	24	28	32	36	40	44	48	52	54	56	60	64	68											
BAR	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.7	3.9	4.1	4,4	4.7											
CL (PR)	6		8		10								12											
30 km/h	925	1030	1120	1215	1285	1360	1386	1412	1438	1464	1490	1515												

Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada				Llanta aceptable							
20"	1101300				16.0/70-20 10PR LABORER TL								13				12SDS, 13SDS							
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI	
10PR	30		3075		36		TL		404		1090		3226				NA				14		NA	
Presión de Aplicación																								
PSI	24	28	32	36	40	44	48	52	54	56	60	64	68											
BAR	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.7	3.9	4.1	4,4	4.7											
CL (PR)			10																					
30 km/h			3075																					

TT / TL: Tube Type (con cámara) / Tubeless (sin cámara) CL: Capacidad de lonas (Ply Rating - PR) IC: Índice de carga CG: Capacidad de carga