Llanta	SKU	Descripción											Llanta recomendada	Llanta aceptable										
30"	1163250	600/70R30 152A8 OPTITRAC DT824 TL											DW18A	DW20B										
Índice de carga	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)	TT/TL	Ancho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)	RCI					
152	A8	3550		23	TL	594		1615		4826				452				52,5	43					
Presión de Aplicación																								
PSI	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	75	78
BAR	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4
Single 40 m/h	2360	2650	3000	3350	3550	3875	4000	4125	4250	4500	4750	4875	5150	5300	5450	5600	5800	6000	6150	6500	6700	6900	7300	7500
Dual 40 km/h	2075	2330	2640	2950	3125	3410	3520	3630	3740	3960	4180	4290	4530	4665	4795	4930	5105	5280	5410	5720	5895	6070	6425	6600

Llanta	SKU	Descripción											Llanta recomendada	Llanta aceptable										
32"	1153282	650/75R32 160A8 OPTITRAC DT824 TL											DW21B	DW21A, DH21, DH21B, DW23B										
Índice de carga	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)	TT/TL	Ancho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)	RCI					
160	A8	4500		23	TL	624		1811		5421				613				58,5	45					
Presión de Aplicación																								
PSI	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	75	78
BAR	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4
Single 40 km/h	2900	3350	3750	4125	4500	4875	5000	5150	5450	5600	5800	6150	6300	6500	6700	6900	7100	7500	7750	8000	8250	8750	9000	9250

Llanta	SKU	Descripción											Llanta recomendada	Llanta aceptable										
32"	1155040	650/75R32 172A8 OPTITRAC DT824 TL											DW21B	DW21A, DH21, DH21B, DW23B										
Índice de carga	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)	TT/TL	Ancho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)	RCI					
172	A8	6300		46	TL	628		1819		5421				613				58,5	45					
Presión de Aplicación																								
PSI	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	75	78
BAR	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4
Single 40 km/h	2900	3350	3750	4125	4500	4875	5000	5150	5450	5600	5800	6150	6300	6500	6700	6900	7100	7500	7750	8000	8250	8750	9000	9250
Dual 40 km/h	2550	2950	3300	3630	3960	4290	4400	4530	4795	4930	5105	5410	5545	5720	5895	6070	6250	6600	6820	7040	7260	7700	7920	8140
Presión de Aplicación Cyclic																								
PSI	17	20	23	26	29	33	36	41	44	48	51	55	58	61	64	67	70	73	75	78	81	84	87	90
BAR	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,8	3,0	3,3	3,5	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1
Single Cyc 10 km/h	4930	5700	6380	7010	7650	8290	8500	8760	9250	9520	9860	10500	10700	11100	11400	11700	12100	12800	13200	13600	14000	14900	15300	15700
Dual Cyc 10 km/h	4340	5015	5615	6170	6730	7295	7480	7710	8140	8380	8675	9240	9415	9770	10030	10295	10650	11265	11615	11970	12320	13110	13465	13815

Aramida. Para aplicaciones en graneros, se pueden utilizar cargas superiores a 15 km/h a velocidades de hasta 25 km/h en distancias de hasta 1,6 km.