

POWER TORQUE R-1

APLICACIONES



Ideal para aplicación en **Tractores** y **Pulverizadores**.

Tiene un diseño de manillar ancho y robusto con un centro abierto, que proporciona una excelente tracción en condiciones de terreno variadas. El diseño optimizado con barras en zigzag ofrece una mayor estabilidad y control en diferentes superficies. El área de contacto del neumático está reforzada con un mayor volumen de caucho, lo que garantiza una mayor durabilidad y resistencia al desgaste.

6
AÑOS DE
GARANTÍA



BENEFICIOS

- **Excelente tracción**, mayor **durabilidad** y **menor costo** por hora trabajada.
- **Protección extra** contra la suciedad, las piedras y los restos de los cultivos.
- Distribución uniforme de las tensiones, proporcionando una **resistencia superior** contra los daños.



MAYOR
COMODIDAD



ALTA
PRODUCTIVIDAD



EXCELENTE
ESTABILIDAD



MAYOR TRACCIÓN

Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
38"	1150200		13.6-38 6PR POWER TORQUE TT										W12				DW12A, W11							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI							
6PR	32	1660	22	TT	358	1565	4724				216				36,5		NA							
Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
38"	1150201		13.6-38 14PR POWER TORQUE TT										W12				DW12A, W11							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI							
14PR	32	2695	50	TT	352	1563	4667				216				36,5		NA							
Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
38"	1150202		13.6-38 14PR POWER TORQUE TL										W12				DW12A, W11							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI							
14PR	32	2695	50	TL	352	1563	4670				216				37,5		NA							
Presión de Aplicación																								
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	38	40	46	50	52	54						
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.7	3.2	3.4	3.6	3.7						
CL (PR)		4				6			8							14								
Single 32 km/h		1275	1375	1475	1570	1660	1745	1830	1910	2000	2055	2165	2260	2355	2525	2695								
Dual 32 km/h		1122	1210	1298	1382	1461	1536	1610	1681	1760	1808	1905	1989	2072	2222	2372								
Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
28"	1150211		14.9-28 8PR POWER TORQUE TT										W13				W12							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI							
8PR	32	1880	26	TT	378	1379	4115				201				38		NA							
Presión de Aplicación																								
PSI	12	14	16	18	20	22	23	24	26	28	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	2.1	2.13	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7
CL (PR)					6				8				10	12										
Single 32 km/h		1310	1415	1515	1615	1705	1750	1795	1880	1965	2045	2080	2120	2200										
Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
28"	1150221		16.9-28 8PR POWER TORQUE TT										W15L				W14L							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI							
8PR	32	2180	24	TT	442	1443	4293				261				42		NA							
Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
28"	1150203		16.9-28 10PR POWER TORQUE TL										W15L				W14L							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI							
10PR	32	2385	28	TL	450	1442	4223				261				42		NA							
Presión de Aplicación																								
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	54
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.7
CL (PR)				6			8		10				12											
Single 32 km/h		1715	1840	1955	2070	2180	2285	2385	2430	2475	2570	2665												

TT / TL: Tube Type (con cámara) / Tubeless (sin cámara) CL: Capacidad de lonas (Ply Rating - PR) IC: Índice de carga CG: Capacidad de carga