

SURE GRIP IMPLEMENT I-3

APLICACIONES



Ideal para aplicación en **Implementos agrícolas**,
Cosechadoras y **Sembradoras**.

6
AÑOS DE
GARANTÍA



BENEFICIOS

- **Excelente tracción y autolimpieza**, proporcionando operaciones eficientes en trabajos agrícolas en general, especialmente cuando se aplica a suelos fangosos.
- Proporciona **resistencia**, **estabilidad** y gran **durabilidad**.
- Distribución uniforme de las tensiones, proporcionando una **resistencia superior** contra los daños.



EXCELENTE
MANEJABILIDAD



CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA



MAYOR TRACCIÓN



MEJOR
AUTOLIMPIEZA

Llanta	SKU			Descripción									Llanta recomendada				Llanta aceptable							
18"	1102700			10.5/80-18 12PR SURE GRIP IMPLEMENT TT									W8				W9							
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI	
12PR	A8		2200		64		TT		275		897		2620				NA				25		NA	
Presión de Aplicación																								
PSI	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	54	56	60	64	66	68	72							
BAR	1.4	1.5	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3	3.3	3.6	3.7	3.9	4.1	4.4	4.5	4.7	5							
CL (PR)					6			8			10			12										
40 km/h			1150	1265	1450	1520	1620	1750	1785	1860	1950	2000	2100	2200										

Llanta	SKU			Descripción									Llanta recomendada				Llanta aceptable							
18"	1101800			12.5/80-18 10PR SURE GRIP IMPLEMENT TL									W9				W11							
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL	Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI		
10PR	A8		2065		44		TL	312		974		2896				NA				25,5		NA		
Presión de Aplicación																								
PSI	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	54	58	60	64	66	68	72							
BAR	1.4	1.5	1.6	1.9	2.2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,6	3,7	4,0	4.1	4.4	4.5	4.7	5							
CL (PR)						8		10																
40 km/h			1415	1530	1704	1802	1933	2065	2159	2263	2252													

Llanta	SKU			Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
20"	1102600			16.0/70-20 10PR SURE GRIP IMPLEMENT TL										13				12SDS, 13SDS							
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)		TT/TL	Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI				
10PR	A8		3075	36		TL	404		1090		3226				NA				30,96		NA				
Presión de Aplicación																									
PSI	24	28	32	36	40	44	48	52	54	56	60	64	68												
BAR	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.7	3.9	4.1	4,4	4.7												
CL (PR)				10																					
30 km/h			3075																						



TT / TL: Tube Type (con cámara) / Tubeless (sin cámara) CL: Capacidad de lonas (Ply Rating - PR) IC: Índice de carga CG: Capacidad de carga