



AUTO Y CAMIONETA

FRUN - ONE



Características

- Cuenta con 4 surcos circunferenciales resistentes al hidroplaneo en condiciones de lluvia.
- Surcos con profundidades variables proveen una flexibilidad controlada de elementos de la banda de rodamiento, asegurando un excelente manejo y rebajando el nivel de ruido de la llanta.
- Cuenta con un balance óptimo de tracción en mojado, seco y una baja resistencia al rodamiento, mejorando el consumo de combustible.

Medida			Símbolo velocidad			Lonas			Profundidad de grabado			Ancho de Sección			Diámetro Exterior			Capacidad de carga kg			Presión de inflado		
LI			(Km/h)						mm			mm			mm			S D			PSI		
225/60 R16	98		H(210)			4PR			7.9			228			676			750			44		
215/60 R16	99 XL		H(210)			4PR			7.9			221			664			775			50		
215/55 R16	97 XL		W(270)			4PR			7.9			226			642			730			50		
215/55 R16	93		V(240)			4PR			7.9			226			642			650			44		
205/60 R16	92		V(240)			4PR			7.9			209			652			630			44		
205/60 R16	92		H(210)			4PR			7.9			209			652			630			44		
205/55 R16	94 XL		W(270)			4PR			7.9			214			632			670			50		
205/55 R16	91		V(240)			4PR			7.9			214			632			615			44		
195/55 R16	91 XL		V(240)			4PR			7.7			201			620			615			50		
195/55 R16	87		V(240)			4PR			7.7			201			620			545			44		
205/65 R15	94		H(210)			4PR			7.9			209			647			670			44		
205/60 R15	91		H(210)			4PR			7.9			209			627			615			44		
195/65 R15	91		V(240) H(210)			4PR			7.9			201			635			615			44		
195/60 R15	88		V(240) H(210)			4PR			7.5			201			615			560			44		
195/55 R15	85		V(240)			4PR			7.7			201			595			515			44		
195/50 R15	82		V(240)			4PR			7.7			201			577			475			44		
185/65 R15	88		H(210)			4PR			7.5			189			621			560			44		
185/60 R15	88 XL		H(210)			4PR			7.5			189			603			560			50		



AUTO Y CAMIONETA

FRUN - ONE



Características

- Cuenta con 4 surcos circunferenciales resistentes al hidroplaneo en condiciones de lluvia.
- Surcos con profundidades variables proveen una flexibilidad controlada de elementos de la banda de rodamiento, asegurando un excelente manejo y rebajando el nivel de ruido de la llanta.
- Cuenta con un balance óptimo de tracción en mojado, seco y una baja resistencia al rodamiento, mejorando el consumo de combustible.

Medida			Símbolo velocidad			Lonas			Profundidad de grabado			Ancho de Sección			Diámetro Exterior			Capacidad de carga kg			Presión de inflado		
LI			(Km/h)						mm			mm			mm			S D			PSI		
185/60 R15	84		H(210)			4PR			7.5			189			603			500			44		
185/55 R15	82		V(240)			4PR			7.7			194			585			475			44		
195/70 R14	91		T(190)			4PR			7.5			201			630			615			44		
195/60 R14	86		H(210)			4PR			7.5			201			590			530			44		
185/70 R14	88		T(190) H(210)			4PR			7.5			189			616			560			44		
185/65 R14	86		H(210)			4PR			7.5			189			596			530			44		
185/60 R14	82		H(210)			4PR			7.5			189			578			475			44		
175/70 R14	84		T(190)			4PR			7.5			177			602			500			44		
175/65 R14	82		T(190) H(210)			4PR			7.5			177			584			475			44		
165/70 R14	81		T(190)			4PR			7.5			170			588			462			44		
165/65 R14	79		T(190)			4PR			7.5			170			570			437			44		
165/60 R14	75		H(210)			4PR			7.5			170			554			387			44		
185/70 R13	86		T(190)			4PR			7.5			189			590			530			44		
175/70 R13	82		T(190)			4PR			7.5			177			576			475			44		
165/70 R13	79		T(190)			4PR			7.5			170			562			437			44		
165/65 R13	77		T(190)			4PR			7.5			170			544			412			44		