

HI-FLOTATION I-1

APLICACIONES



Ideal para aplicación en ejes libres de **Implementos agrícolas, Graneleros y Sembradoras.**

Tiene una banda con rayas anchas y surcos profundos, que ofrece una excelente tracción. Su talón está reforzado por un grueso reborde de caucho, lo que garantiza un montaje seguro y resistente.

6
AÑOS DE
GARANTÍA



BENEFICIOS

- Banda de rodaje con **mayor área de contacto** del neumático con el suelo y mayor fluctuación.
- La carcasa reforzada tiene **protección adicional** contra cortes y laceraciones.
- Diseño de rayas que proporciona una **mejor autolimpieza** y una **mayor estabilidad** y distribución uniforme.



CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA



EXCELENTE
MANEJABILIDAD



MEJOR
AUTOLIMPIEZA

ALTA FLOTACIÓN

- Destacado por su máxima flotación
- Presenta un diseño de banda de rodadura ancho, huella grande, ranuras profundas y diseño de altura de sección baja.



Productos

Nombre	Número de catálogo	Tamaño de los neumáticos	Diseño	Código de la industria	TT/TL	Clasificación de carga/capas	Presión de inflado nominal (psi)	Velocidad nominal (mph)	Carga nominal (libras)	Llanta recomendada	Ancho total (pulgadas)	Diámetro total (pulg.)	Radio de carga estática (pulg.)	Circunferencia rodante (pulg.)	Peso (libras)	Profundidad de la banda de rodadura (32 pulgadas)
21.5L-16.1SL 18PR/156B Hi-Flot	4103Q4	21.5L-16.1SL	Alta flotación	I-1	TL	18	44	30.0	8800	W18CH	22.10	44.90	19.68	130.09	196	17
21.5L-16.1SL 8PR/143B Hi-Flot	4103M3TE	21.5L-16.1SL	Alta flotación	I-1	TL	8	24	30.0	6000	W18CH	21.60	45.80	20.07	132.68	176	17
9.5L-14SL 8 Alta flotación TL	410399	9.5L-14SL	Alta flotación	I-1	TL	8	44	30.0	2400	8 KB	9.80	29.50	13.17	86.42	34	11
9.5L-15SL 8 Alta Flotación TL	410344	9.5L-15SL	Alta flotación	I-1	TL	8	44	30.0	2470	8 libras	9.70	30.65	13.79	90.21	36	11