

KUMHO TIRE

CAMIONETA

AT52



Características

- Diseñado para los conductores de camionetas, la Road Venture AT52 cuenta con la combinación perfecta de rendimiento para tomar el control de terrenos accidentados, brindar comodidad en la carretera e infundir confianza en la conducción.
- Tracción mejorada en cualquier situación, incluidas las condiciones invernales.
- Resistente a cortes y certificado 3PMSF con nuevo compuesto.



Todo Terreno



Toda Temporada



Manejo



3PMSF

	 Medida	 Ancho de Rim	 Ancho de Rin Aprobado	 Max. Presión	 Carga Max.	 Ancho de Sección	 Diámetro Total Llanta	 Profundidad de Grabado	 Radio Estático Cargado	 Longitud de la Circunferencia	UTQG	
				PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm		
Black Sidewall												
20"	275/55 R20	113T	8.5	7.5 - 9.5	51	1150	284	810	13.4	372	2471	680 A A
18"	285/60 R18 XL 08 S 118S	118S	8.5	8.0 - 10.0	65	1320	292	799	12.7	362	2437	- - -
	275/65 R18	116T	8.0	7.5 - 9.5	51	1250	279	815	10.4	368	2486	680 A A
	LT275/70 R18 XL 10 S 125S	125S	8.0	7.0 - 9.0	80	1650	279	843	12.4	379	2571	- - -
	265/60 R18	110T	8.0	7.5 - 9.5	51	1060	272	775	10.4	353	2364	680 A A
	265/65 R18	114T	8.0	7.5 - 9.5	51	1180	272	801	10.4	363	2443	680 A A
	255/60 R18 XL S 112T	112T	7.5	7.5 - 9.0	50	1120	260	763	10.4	348	2327	680 A A
17"	LT315/70 R17 10 S 121S	121S	9.5	8.0 - 10.5	80	1450	323	874	12.4	388	2666	- - -
	LT285/70 R17 10 S 121R	121R	8.5	7.5 - 9.5	80	1450	292	832	12.4	372	2538	- - -
	265/65 R17	112T	8.0	7.5 - 9.5	51	1120	272	776	10.4	350	2367	680 A A
	265/70 R17	115T	8.0	7.0 - 9.0	51	1215	272	804	10.4	361	2452	680 A A
	245/65 R17	107T	7.0	7.0 - 8.5	51	975	248	750	10.4	340	2288	680 A A
	245/70 R17	110T	7.0	6.5 - 8.0	51	1060	248	776	10.4	350	2367	680 A A
	235/65 R17 XL	108T	7.0	6.5 - 8.5	50	1000	240	738	10.4	335	2251	680 A A

KUMHO TIRE

CAMIONETA

AT52



Características

- Diseñado para los conductores de camionetas, la Road Venture AT52 cuenta con la combinación perfecta de rendimiento para tomar el control de terrenos accidentados, brindar comodidad en la carretera e infundir confianza en la conducción.
- Tracción mejorada en cualquier situación, incluidas las condiciones invernales.
- Resistente a cortes y certificado 3PMSF con nuevo compuesto.



Todo Terreno



Toda Temporada



Manejo



3PMSF

Medida	Ancho de Rim	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia	UTQG
			PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	

Black Sidewall

16"	265/70 R16	112T	8.0	7.0 - 9.0	51	1120	272	778	10.4	348	2373	680 A A
	LT265/75 R16 XL 10 S	123R	7.5	7.0 - 9.0	80	1550	267	804	12.4	358	2452	- - -
	255/70 R16	111T	7.5	6.5 - 8.5	51	1090	260	764	10.4	343	2330	680 A A
	LT245/75 R16 XL 10 S	120S	7.0	6.5 - 8.0	80	1380	248	774	12.4	347	2361	- - -
	245/75 R16	111T	7.0	6.5 - 8.0	51	1090	248	774	10.4	347	2361	680 A A
	235/60 R16 XL	104H	7.0	6.5 - 8.5	50	900	240	688	9.1	313	2098	620 A A
	LT225/75 R16 XL 10 S	115S	6.0	6.0 - 7.5	80	1215	223	744	12.4	355	2269	- - -
	215/65 R16 XL	102H	6.5	6.0 - 7.5	50	850	221	686	9.3	312	2092	- - -
15"	31X10.5 R15 LT 06	109S	8.5	7.0 - 9.0	50	1030	268	775	12.4	344	2364	- - -
	235/75 R15 XL	109T	6.5	6.0 - 8.0	50	1030	235	733	10.4	328	2236	680 A A
	LT215/75 R15 XL 08 S	106R	6.0	5.5 - 7.0	65	950	216	703	12.4	316	2144	- - -