

KUMHO TIRE

AUTOMÓVIL

TA21

Características



- Alta manejabilidad en mojado con surcos anchos.
- Kilometraje mejorado con pisada uniforme y diseño de borde de bloques antidesgarros.
- Estabilidad de marcha mejorada con una forma optimizada de los nervios en la banda de rodamiento.



Toda la Temporada



Comodidad de viaje



Balance



Kilometraje

Rin	Medida	Ancho de Rin	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Díámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia	UTQG
				PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	

Black Sidewall

16"	205/60 R16	92H	6.0	5.5 - 7.5	51	630	209	652	7.5	299	1989	540 A A
	205/65 R16	95H	6.0	5.5 - 7.5	51	690	209	672	7.5	307	2050	540 A A
15"	205/60 R15	91H	6.0	5.5 - 7.5	51	615	209	627	7.5	286	1912	540 A A
	205/65 R15	94H	6.0	5.5 - 7.5	51	670	209	647	7.5	294	1973	540 A A
14"	195/60 R14	86H	6.0	5.5 - 7.0	51	530	201	590	7.5	269	1800	540 A A
	195/70 R14	91H	6.0	5.0 - 6.5	51	615	201	630	7.5	285	1922	540 A A
13"	175/65 R14	82H	5.0	5.0 - 6.0	51	475	177	584	7.1	267	1781	460 A A
	165/65 R14	79T	5.0	4.5 - 6.0	51	437	170	570	7.1	261	1739	460 A A
	185/60 R13	80H	5.5	5.0 - 6.5	51	450	189	552	7.3	252	1684	460 A A
	175/70 R13	82H	5.0	4.5 - 6.0	51	475	177	576	7.1	261	1757	460 A A
	165/65 R13	77H	5.0	4.5 - 6.0	51	412	170	544	7.1	248	1659	460 A A
	155/80 R13	79T	4.5	4.0 - 5.0	51	437	157	578	7.1	262	1763	460 A A

KUMHO TIRE

CAMIONETA

TA21

Características



- Alta manejabilidad en mojado con surcos anchos.
- Kilometraje mejorado con pisada uniforme y diseño de borde de bloques antidesgarros.
- Estabilidad de marcha mejorada con una forma optimizada de los nervios en la banda de rodamiento.



Toda la Temporada



Comodidad de viaje



Balance



Kilometraje

Rin	 Medida	 Ancho de Rin	 Ancho de Rin Aprobado	 Max. Presión	 Carga Max.	 Ancho de Sección	 Diámetro Total Llanta	 Profundidad de Grabado	 Radio Estático Cargado	 Longitud de la Circunferencia	UTQG	
				PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm		
Black Sidewall												
17"	235/55 R17 XL	103V	7.5	6.5 - 8.5	50	875	245	690	8.8	317	2105	460 A A
	235/65 R17	104V	7.0	6.5 - 8.5	51	900	240	738	8.8	335	2251	460 A A
16"	225/70 R16	103S	6.5	6.0 - 7.5	51	875	228	722	8.8	326	2202	460 A A
	205/60 R16	92H	6.0	5.5 - 7.5	51	630	209	652	7.5	299	1989	540 A A
15"	205/70 R15	96T	6.0	5.0 - 7.0	51	710	209	669	8.8	303	2040	460 A A