

Camión / KRT03



Características

- Llanta radial para ser usada en el eje direccional en una ruta urbana y regional 100% pavimentada, en camiones livianos, busetas, busetones y trailer cama baja.
- La profundidad del labrado previene el desgaste irregular y mejora la eficiencia del consumo.
- Compuesto de caucho en la banda de alta resistencia a la abrasión que aseguran un alto rendimiento kilométrico.
- Con tecnología **ICOS** que aseguran una alta reencauchabilidad.



 Medida		 Ply Rating	 Ancho de Rin Específico	 Ancho de Rin Aprobado	 Max. Presión	 Carga Max.	 Ancho de Banda	 Diámetro Total Llanta	 Profundidad de Grabado	 Radio Estático Cargado	 Longitud de la Circunferencia	 Peso de la Llanta	 Construcción de la Llanta
					PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
275/70 R22.5	S 148 M	16	8.25	7.50	130	3150	223	957	13.5	445	2919	48.5	5-1
	D 145												
255/70 R22.5	S 140 L	16	7.50	6.75	120	2500	202	924	13.0	431	2818	42.0	5-1
	D 137												
245/70 R19.5	S 143 J	18	7.50	6.75	125	2725	210	849	13.5	393	2588	39.0	5-1
	D 141												
9.5 R17.5	S 143 J	18	6.75	6.00	125	2725	176	844	13.0	382	2574	33.0	5-1
	D 141												
245/70 R17.5	S 143 K	18	6.75	7.50	125	2725	214	795	12.5	362	2425	33.5	5-1
	D 141												
245/70 R17.5	S 143 J	16	6.75	7.50	125	2725	214	795	12.5	362	2425	33.5	5-1
	D 141												
235/75 R17.5	S 143 J	18	6.75	7.50	125	2725	193	800	12.5	364	2440	33.0	5-1
	D 141												
215/75 R17.5	S 135 J	16	6.00	6.75	125	2180	183	777	12.5	355	2370	29.0	5-1
	D 133												
215/75 R17.5	S 135 K	16	6.00	6.75	125	2180	183	777	12.5	355	2370	29.0	5-1
	D 133												