

SUPER ARROZEIRO II R-2

APLICACIONES



Ideal para aplicación en **Tractores, Graneleros y Cosechadoras.**

Excelente rendimiento, debido al diseño de garras "7", que ofrece una mayor tracción en suelos inundados. Tiene ranuras R-2 anchas y extra profundas, lo que mejora aún más la tracción y la capacidad de autolimpieza. El diseño de centro abierto ayuda a garantizar una distribución uniforme de la presión, proporcionando una mayor estabilidad y comodidad al conducir.

6
AÑOS DE
GARANTÍA



BENEFICIOS

- Mayor **durabilidad**, debido al refuerzo central en la banda de rodaje que protege la carcasa, aumentando la vida útil del neumático, incluso en condiciones severas.
- Excelente **autolimpieza**, el diseño de la banda de rodaje de garra 7 facilita la eliminación de residuos proporcionando un **excelente rendimiento** de autolimpieza, maximizando la eficiencia de tracción.
- **Resistencia extra** a impactos, cortes y desniveles del terreno.
- Mayor **autolimpieza** y operaciones eficientes en las labores agrícolas en general.



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAJE

El diseño de centro abierto, con barras de "garra 7" extra profundas, proporcionan un excelente rendimiento y una mayor tracción y penetración en suelos encharcados.



TALÓN OPTIMIZADO PARA CARGAS ELEVADAS

Tiene un gran asiento en la rueda, soporta mayores cargas y ofrece una mayor tracción, especialmente en aplicaciones en suelos inundados y terrenos accidentados.



CARCASA MÁS RESISTENTE

Su carcasa con tejidos especiales ofrece una mayor resistencia, una mayor potencia de recauchutado y una mayor vida útil.



MEJOR DESGASTE
DE LA BANDA



ALTA
PRODUCTIVIDAD



EXCELENTE
ESTABILIDAD



MAJOR TRACCIÓN



EXCELENTE COSTO-
BENEFICIO

Llanta			SKU		Descripción										Llanta recomendada						Llanta aceptable									
30"			1159319		18.4-30 8PR SUPER ARROCERA II TT										DW16A						W15L, DW15A									
CL (PR)			Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)					Profundidad (mm)			RCI	
8PR			32		2420		20		TT		474		1590		4760						337					77			NA	
Llanta			SKU		Descripción										Llanta recomendada						Llanta aceptable									
30"			1150413		18.4-30 10PR SUPER ARROCERA II TL										DW16A						W15L, DW15A									
CL (PR)			Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)					Profundidad (mm)			RCI	
10PR			32		2815		26		TL		480		1593		4775						337					78,5			NA	
Presión de Aplicación																														
PSI		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54							
BAR		0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7							
CL (PR)				6		8			10			12																		
Single 32 km/h				2120	2275	2420	2555	2685	2815	2955	3050	3160																		
Llanta			SKU		Descripción										Llanta recomendada						Llanta aceptable									
34"			1150414		18.4-34 12PR SUPER ARROCERA II TT										W16L						DW16A, W15L									
CL (PR)			Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)					Profundidad (mm)			RCI	
12PR			32		3375		32		TT		480		1676		5029						379					78,5			NA	
Presión de Aplicación																														
PSI		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54							
BAR		0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7							
CL (PR)				6		8			10			12		14																
Single 32 km/h				2250	2415	2565	2715	2855	2990	3135	3250	3375	3493	3610																
Llanta			SKU		Descripción										Llanta recomendada						Llanta aceptable									
38"			1150422		20.8-38 10PR SUPER ARROCERA II TL										W18A						DD18, DW18A									
CL (PR)			Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)					Profundidad (mm)			RCI	
10PR			32		3480		22		TL		518		1861		5537						530					82,5			NA	
Llanta			SKU		Descripción										Llanta recomendada						Llanta aceptable									
38"			1150423		20.8-38 14PR SUPER ARROCERA II TL										W18A						DD18, DW18A									
CL (PR)			Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)					Profundidad (mm)			RCI	
14PR			32		4330		32		TL		513		1849		5537						530					82,5			NA	
Presión de Aplicación																														
PSI		12	14	16	18	20	22	24	26	28	29	30	32																	
BAR		0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2,0	2.1	2.2																	
CL (PR)					8		10			12			14																	
Single 32 km/h				2885	3095	3410	3480	3660	3840	4000	4080	4160	4330																	
Dual 32 km/h				2539	2724	3001	3062	3221	3379	3520	3590	3661	3810																	
Presión de Aplicación Cyclic																														
PSI				16	18	20	24	26	28	32	34	36	40	42																
BAR				1,1	1,2	1,4	1,7	1,8	1,9	2,2	2,3	2,5	2,8	2,9																
CL (PR)					6		8		10			12		14																
Single Cyc 10 km/h				4080	4540	4820	5220	5620	5900	6100	6450	6650	7000	7250																
Dual Cyc 10 km/h				3600	4000	4240	4600	4940	5200	5360	5680	5860	6150	6400																

Para aplicaciones en graneleros, se pueden utilizar cargas superiores a 15 km/h a velocidades de hasta 25 km/h en distancias de hasta 1,6 km.

TT / TL: Tube Type (con cámara) / Tubeless (sin cámara) CL: Capacidad de lonas (Ply Rating - PR) IC: Índice de carga CG: Capacidad de carga