

SUPER ARROZEIRO II R-2

APLICACIONES



Ideal para aplicación en **Tractores, Graneleros y Cosechadoras.**

Excelente rendimiento, debido al diseño de garras "7", que ofrece una mayor tracción en suelos inundados. Tiene ranuras R-2 anchas y extra profundas, lo que mejora aún más la tracción y la capacidad de autolimpieza. El diseño de centro abierto ayuda a garantizar una distribución uniforme de la presión, proporcionando una mayor estabilidad y comodidad al conducir.

6
AÑOS DE
GARANTÍA



BENEFICIOS

- Mayor **durabilidad**, debido al refuerzo central en la banda de rodaje que protege la carcasa, aumentando la vida útil del neumático, incluso en condiciones severas.
- Excelente **autolimpieza**, el diseño de la banda de rodaje de garra 7 facilita la eliminación de residuos proporcionando un **excelente rendimiento** de autolimpieza, maximizando la eficiencia de tracción.
- **Resistencia extra** a impactos, cortes y desniveles del terreno.
- Mayor **autolimpieza** y operaciones eficientes en las labores agrícolas en general.



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAJE

El diseño de centro abierto, con barras de "garra 7" extra profundas, proporcionan un excelente rendimiento y una mayor tracción y penetración en suelos encharcados.



TALÓN OPTIMIZADO PARA CARGAS ELEVADAS

Tiene un gran asiento en la rueda, soporta mayores cargas y ofrece una mayor tracción, especialmente en aplicaciones en suelos inundados y terrenos accidentados.



CARCASA MÁS RESISTENTE

Su carcasa con tejidos especiales ofrece una mayor resistencia, una mayor potencia de recauchutado y una mayor vida útil.



MEJOR DESGASTE
DE LA BANDA



ALTA
PRODUCTIVIDAD



EXCELENTE
ESTABILIDAD



MAJOR TRACCIÓN



EXCELENTE COSTO-
BENEFICIO

Llanta	SKU			Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
28"	1150415			14.9-28 8PR SUPER ARROCERA II TT										W13				W12							
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL	Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
8PR	32		1880		26		TT	377		1410		4189				201				69,5				NA	
Presión de Aplicación																									
PSI	12	14	16	18	20	22	23	24	26	28	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	2.1	2.13	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	
CL (PR)					6				8				10	12											
Single 32 km/h		1310	1415	1515	1615	1705	1750	1795	1880	1965	2045	2080	2120	2200											

Llanta	SKU			Descripción										Llanta recomendada					Llanta aceptable									
30"	1150417			16.9-30 12PR SUPER ARROCERA II TT										W15L					DW15A, W14L, DW14A									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)					75% volumen interno (litros = Kg)					Profundidad (mm)			RCI		
12PR	32		2780		34		TT		421		1545		4590					276					74,5			NA		
Presión de Aplicación																												
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54							
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7							
CL (PR)				6			8		10		12																	
Single 32 km/h				1770	1895	2020	2135	2245	2350	2485	2632	2780																

Llanta	SKU		Descripción									Llanta recomendada				Llanta aceptable					
26"	1150420		18.4-26 10PR SUPER ARROCERA II TL									DW16A				W15L, DW15A					
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)		TT/TL	Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)		Profundidad (mm)		RCI			
10PR	32	2645	26		TL	483		1450		4318				299		67,5		NA			
Presión de Aplicación																					
PSI			16	18	20	22	24	26	28	30	32										
BAR			1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2										
CL (PR)			6		8			10			12										
Single 32 km/h		1990	2130	2270	2395	2520	2645	2760	2870	2985											
Presión de Aplicación Cyclic																					
PSI			21	23	26	28	32	34	36	40	42										
BAR			1,4	1,6	1,8	1,9	2,2	2,3	2,5	2,8	2,9										
CL (PR)			6		8			10			12										
Single Cyc 10 km/h		3360	3540	3860	4080	4200	4420	4680	4820	4960											

Para aplicaciones en graneleros, se pueden utilizar cargas superiores a 15 km/h a velocidades de hasta 25 km/h en distancias de hasta 1,6 km.

TT / TL: Tube Type (con cámara) / Tubeless (sin cámara) CL: Capacidad de lonas (Ply Rating - PR) IC: Índice de carga CG: Capacidad de carga