

SUPER ARROZEIRO II R-2

APLICACIONES



Ideal para aplicación en **Tractores, Graneleros y Cosechadoras.**

Excelente rendimiento, debido al diseño de garras "7", que ofrece una mayor tracción en suelos inundados. Tiene ranuras R-2 anchas y extra profundas, lo que mejora aún más la tracción y la capacidad de autolimpieza. El diseño de centro abierto ayuda a garantizar una distribución uniforme de la presión, proporcionando una mayor estabilidad y comodidad al conducir.

6
AÑOS DE
GARANTÍA



BENEFICIOS

- Mayor **durabilidad**, debido al refuerzo central en la banda de rodaje que protege la carcasa, aumentando la vida útil del neumático, incluso en condiciones severas.
- Excelente **autolimpieza**, el diseño de la banda de rodaje de garra 7 facilita la eliminación de residuos proporcionando un **excelente rendimiento** de autolimpieza, maximizando la eficiencia de tracción.
- **Resistencia extra** a impactos, cortes y desniveles del terreno.
- Mayor **autolimpieza** y operaciones eficientes en las labores agrícolas en general.



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAJE

El diseño de centro abierto, con barras de "garra 7" extra profundas, proporcionan un excelente rendimiento y una mayor tracción y penetración en suelos encharcados.



TALÓN OPTIMIZADO PARA CARGAS ELEVADAS

Tiene un gran asiento en la rueda, soporta mayores cargas y ofrece una mayor tracción, especialmente en aplicaciones en suelos inundados y terrenos accidentados.



CARCASA MÁS RESISTENTE

Su carcasa con tejidos especiales ofrece una mayor resistencia, una mayor potencia de recauchutado y una mayor vida útil.



MEJOR DESGASTE
DE LA BANDA



ALTA
PRODUCTIVIDAD



EXCELENTE
ESTABILIDAD



MAJOR TRACCIÓN



EXCELENTE COSTO-
BENEFICIO

Llanta				SKU		Descripción								Llanta recomendada					Llanta aceptable																														
32"				1150143		24.5-32 12PR DYNA TORQUE III TL								DW20B					DW21B, DH21HB, DH21B, DW20B, DH21H																														
CL (PR)		Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)					75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)			RCI																							
12PR		32		4390		24		TL		643		1824		5410					643				42			45																							
Llanta				SKU		Descripción								Llanta recomendada					Llanta aceptable																														
32"				1150142		24.5-32 12PR DYNA TORQUE III TT								DW20B					DW21B, DH21HB, DH21B, DW20B, DH21H																														
CL (PR)		Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)					75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)			RCI																							
12PR		32		4390		24		TT		643		1824		5410					643				42			45																							
Presión de Aplicación																																																	
PSI		12		14		16		18		20		22		24		26		28		30		31		32		34		36		38		39		40		42		44		46		48		50		52		68	
BAR		0.8		1.0		1.1		1.2		1.4		1.5		1.6		1.8		1.9		2.1		2.13		2.2		2.4		2.5		2.6		2.7		2.7		2.9		3.0		3.2		3.3		3.4		3.6		4.7	
CG (PR)										10				12				14		16																													
Single 32 km/h						3465		3710		3950		4175		4390		4600		4800		5000																													
Presión de Aplicación Cyclic																																																	
PSI						16		18		20		24		26		28		32		34		36		40		42		44		46		48		50		52		68											
BAR						1,1		1,2		1,4		1,7		1,8		1,9		2,2		2,3		2,5		2,8		2,9		3,0		3,2		3,3		3,4		3,6		4,7											
CG (PR)												10				12				14		16																											
Single Cyc 10 km/h						4960		5440		5760		6250		6650		7000		7500		7700		8200		8400																									
Graneleiro 15 km/h						4500		4940		5220		5700		6050		6400		6800		7050		7450		7600																									

Para aplicaciones en graneleros, se pueden utilizar cargas superiores a 15 km/h a velocidades de hasta 25 km/h en distancias de hasta 1,6 km.

Llanta	SKU			Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable								
26"	1150161			28L-26 12PR DYNA TORQUE III TL										DW25B				DW25B								
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL	Acho de sección (mm)			Diámetro total (mm)			Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)			RCI	
12PR	32		3760		20		TL	724			1626			4826				594				46			NA	
Llanta	SKU			Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable								
26"	1150163			28L-26 16PR DYNA TORQUE III TL										DW25B				DW25B								
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL	Acho de sección (mm)			Diámetro total (mm)			Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)			RCI	
16PR	32		4580		28		TL	719			1639			4837				594				46			NA	
Presión de Aplicación																										
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	68		
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.1	2.13	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	4.7		
CL (PR)					12		14		16																	
Single 32 km/h				3540	3760	3960	4180	4380	4580																	
Presión de Aplicación Cyclic																										
PSI				16	18	20	24	26	28	32	34	36														
BAR				1,1	1,2	1,4	1,7	1,8	1,9	2,2	2,3	2,5														
CG (PR)							12		14		16															
Single Cyc 10 km/h				4680	5080	5620	5900	6250	6650	7000	7500	7710														
Graneleiro 15 km/h				3000	3150	3350	3750	4000	4125	4500	4625	4750														

Para aplicaciones en graneleros, se pueden utilizar cargas superiores a 15 km/h a velocidades de hasta 25 km/h en distancias de hasta 1,6 km.

TT / TL: Tube Type (con cámara) / Tubeless (sin cámara) CL: Capacidad de lonas (Ply Rating - PR) IC: Índice de carga CG: Capacidad de carga