

SUPREME TFC R-1

APLICACIONES



Ideal para aplicación en **Tractores, Pulverizadores, Cosechadoras, Graneleros y Pivotes de riego.**

El diseño Supreme TFC trae consigo toda la tradición y la calidad conocidas que la marca Goodyear ha desarrollado a lo largo de los años. El término "TFC" es la abreviatura de Traction, Farm y Crop: Tracción, Tractor y Cosecha, todo lo que el neumático ofrece a los agricultores. Cuenta con barras alineadas en el hombro y avanzando en la línea central, con un ángulo de 23°, compuesto reforzado de la banda de rodaje y diseño de barra y hombro que favorece una mejor distribución de la carga.

6
AÑOS DE
GARANTÍA



BENEFICIOS

- Perfecta **distribución de la fuerza**, ofreciendo mayor tracción y menor patinaje.
- **Reducción del consumo** de combustible.
- Excelente **autolimpieza** y optimización de la tracción.
- Mejora de la **maniobrabilidad** y la **comodidad** al eliminar las vibraciones.
- Compuesto de la banda de rodaje diseñado para ofrecer una **mejor resistencia** a cortes y pinchazos.
- Talón especial para soportar **cargas más pesadas**, especialmente en terrenos accidentados.
- Optimización de la distribución de la carga en las barras, **evitando desgastes irregulares**.



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAJE

Las barras con un ángulo de 23° ofrecen una mejor distribución de la carga, huella, autolimpieza y ahorro de combustible.



TALÓN OPTIMIZADO PARA CARGAS ELEVADAS

Talón con gran asiento en la rueda, soporta mayores cargas y mejora la tracción, especialmente en terrenos accidentados.



BARRAS MÁS ANCHAS EN LOS HOMBROS

Su diseño con hombros más anchos reduce la tensión, reduce las grietas en la parte superior del costado, los desgarros y las roturas.



SU CARCASA ES MÁS RESISTENTE

Su carcasa con tejidos especiales ofrece una mayor resistencia, una mayor potencia de recauchutado y una mayor vida útil.



MAYOR
COMODIDAD



MAYOR TRACCIÓN



ALTA
PRODUCTIVIDAD



EXCELENTE
ESTABILIDAD



BAJA
COMPACTACIÓN



EXCELENTE
MANEJABILIDAD

Llanta	SKU			Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
18"	1159300			8.00-18 12PR SUPREME TFC TT										5.50F				5.50F							
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)		TT/TL	Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)		RCI				
12PR	40		1250	68		TT	209		850		2543				34				17,5		NA				
Presión de Aplicación																									
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	38	40	44	48	52	60	64	68					
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.5	2.6	2.7	3.0	3.3	3.6	4,1	4,4	4.7					
CL (PR)																				12					
Single 40 km/h							645	680	715	748	780	845	875	905	955	1005	1060	1155	1200	1250					

Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada				Llanta aceptable									
24"	1159332				9.5-24 6PR SUPREME TFC TL								W8				W7, W8H									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
6PR	32		940		28		TL		243		1049		3146				64				31,5				NA	
Presión de Aplicación																										
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.1	2.13	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7		
CL (PR)					4				6																	
Single 32 km/h		605	650	700	740	785	825	865	940																	

Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
24"	1159210		12.4-24 6PR SUPREME TFC TT										W11				W10, W10H							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI					
6PR	32	1200	24	TT	345	1182	3601				114				35				NA					
Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
24"	1159320		12.4-24 6PR SUPREME TFC TL										W11				W10, W10H							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI					
6PR	32	1200	24	TL	330	1166	3490				114				35				NA					
Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
24"	1159324		12.4-24 8PR SUPREME TFC TT										W11				W10, W10H							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI					
8PR	32	1415	32	TT	327	1162	3480				114				35				NA					
Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
24"	1159305		12.4-24 10PR SUPREME TFC TL										W11				W10, W10H							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI					
10PR	32	1610	40	TL	327	1167	3504				114				35				NA					
Llanta	SKU		Descripción										Llanta recomendada				Llanta aceptable							
24"	1159211		12.4-24 12PR SUPREME TFC TT										W11				W10, W10H							
CL (PR)	Índice de velocidad	Carga máxima (Kg)	Presión (PSI)	TT/TL	Acho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Circunferencia del rodado (mm)				75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI					
12PR	32	1775	48	TT	318	1156	3460				114				35				NA					
Presión de Aplicación																								
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	48	50	52	54	56	65	
BAR	0,8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3,3	3,4	3.6	3.7	3.9	4.5	
CL (PR)			4				6				8				10			12						
Single 32 km/h	870	945	1010	1075	1140	1200	1250	1310	1365	1415	1465	1515	1565	1610	1643	1676	1775							

TT / TL: Tube Type (con cámara) / Tubeless (sin cámara) CL: Capacidad de lonas (Ply Rating - PR) IC: Índice de carga CG: Capacidad de carga