

SUPREME TFC R-1

APLICACIONES



Ideal para aplicación en **Tractores, Pulverizadores, Cosechadoras, Graneleros y Pivotes de riego.**

El diseño Supreme TFC trae consigo toda la tradición y la calidad conocidas que la marca Goodyear ha desarrollado a lo largo de los años. El término "TFC" es la abreviatura de Traction, Farm y Crop: Tracción, Tractor y Cosecha, todo lo que el neumático ofrece a los agricultores. Cuenta con barras alineadas en el hombro y avanzando en la línea central, con un ángulo de 23°, compuesto reforzado de la banda de rodaje y diseño de barra y hombro que favorece una mejor distribución de la carga.

6
AÑOS DE
GARANTÍA



BENEFICIOS

- Perfecta **distribución de la fuerza**, ofreciendo mayor tracción y menor patinaje.
- **Reducción del consumo** de combustible.
- Excelente **autolimpieza** y optimización de la tracción.
- Mejora de la **maniobrabilidad** y la **comodidad** al eliminar las vibraciones.
- Compuesto de la banda de rodaje diseñado para ofrecer una **mejor resistencia** a cortes y pinchazos.
- Talón especial para soportar **cargas más pesadas**, especialmente en terrenos accidentados.
- Optimización de la distribución de la carga en las barras, **evitando desgastes irregulares**.



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAJE

Las barras con un ángulo de 23° ofrecen una mejor distribución de la carga, huella, autolimpieza y ahorro de combustible.



TALÓN OPTIMIZADO PARA CARGAS ELEVADAS

Talón con gran asiento en la rueda, soporta mayores cargas y mejora la tracción, especialmente en terrenos accidentados.



BARRAS MÁS ANCHAS EN LOS HOMBROS

Su diseño con hombros más anchos reduce la tensión, reduce las grietas en la parte superior del costado, los desgarros y las roturas.



SU CARCASA ES MÁS RESISTENTE

Su carcasa con tejidos especiales ofrece una mayor resistencia, una mayor potencia de recauchutado y una mayor vida útil.



MAYOR
COMODIDAD



MAYOR TRACCIÓN



ALTA
PRODUCTIVIDAD



EXCELENTE
ESTABILIDAD



BAJA
COMPACTACIÓN



EXCELENTE
MANEJABILIDAD

Llanta	SKU			Descripción										Llanta recomendada					Llanta aceptable								
28"	1159330			13.6-28 10PR SUPREME TFC TL										W12					W11								
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)					75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
10PR	32		1890		36		TL		354		1314		3930					163				36				NA	
Presión de Aplicación																											
PSI	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58			
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.2	2,3	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0			
CL (PR)		4				6			8				10			12				14				16			
Single 32 km/h	1000	1110	1180	1280	1350	1430	1510	1550	1670	1720	1780	1830	1890	1940	2050	2110	2160	2220	2290	2290	2350	2420	2490	2490			

Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada						Llanta aceptable									
24"	1159200				14.9-24 6PR SUPREME TFC TT								W12						W13									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
6PR	32		1510		20		TT		415		1284		3943						178				36,5				NA	
Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada						Llanta aceptable									
24"	1159201				14.9-24 6PR SUPREME TFC TL								W12						W13									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
6PR	32		1510		20		TL		386		1275		3810						178				36,5				NA	
Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada						Llanta aceptable									
24"	1159220				14.9-24 8PR SUPREME TFC TL								W12						W13									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
8PR	32		1760		26		TL		380		1260		3781						178				36,5				NA	
Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada						Llanta aceptable									
24"	1159323				14.9-24 8PR SUPREME TFC TT								W12						W13									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
8PR	32		1760		26		TT		385		1254		3750						178				36,5				NA	
Llanta	SKU				Descripción								Llanta recomendada						Llanta aceptable									
24"	1159230				14.9-24 12PR SUPREME TFC TT								W12						W13									
CL (PR)	Índice de velocidad		Carga máxima (Kg)		Presión (PSI)		TT/TL		Acho de sección (mm)		Diámetro total (mm)		Circunferencia del rodado (mm)						75% volumen interno (litros = Kg)				Profundidad (mm)				RCI	
12PR	32		2220		38		TT		385		0		3780						178				36,5				NA	
Presión de Aplicación																												
PSI	12	14	16	18	20	22	23	24	26	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52				
BAR	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	2.0	2.1	2.13	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6				
CL (PR)					6				8								12											
Single 32 km/h	1225	1325	1420	1510	1595	1638	1680	1760	1835	1793	1910	1948	1985	2060	2140	2220												

TT / TL: Tube Type (con cámara) / Tubeless (sin cámara) CL: Capacidad de lonas (Ply Rating - PR) IC: Índice de carga CG: Capacidad de carga