



CAMIONETA SUV

TERRA TAMER AT-X



**TERRA
TAMER AT-X**

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Ancho de Rin Aprobado	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Díámetro exterior	Profundidad de grabado
						Km/h	Kg	PSI	mm	mm	mm
16"	LT205/70 R16	108/104	R	8PR	5.0 - 7.0	170	1000/900	65	209	694	11.5
	LT285/75 R16	126/123	R	10PR	7.5 - 9.5	170	1700/1550	80	286	834	13.0
	LT265/75 R16	123/120	S	10PR	7.0 - 9.0	180	1550/1400	80	267	804	13.0
	LT265/70 R16	121/118	R	10PR	7.0 - 9.0	170	1450/1320	80	272	778	13.0
	LT255/70 R16	120/117	R	10PR	6.5 - 8.5	170	1400/1285	80	260	764	13.0
	LT235/70 R16	110/107	S	8PR	6.0 - 8.0	180	1060/975	65	240	736	11.5
	LT225/70 R16	108/105	S	8PR	6.0 - 7.5	180	1000/925	65	228	722	11.5
	LT215/70 R16	106/103	S	8PR	5.5 - 7.0	180	950/875	65	221	708	11.5
	235/60 R16	100	T	-	6.5 - 8.0	190	800	44	240	688	10.5
	215/65 R16 XL	102	T	-	6.0 - 7.5	190	850	50	221	686	10.5
15"	LT215/75 R15	100/97	R	6PR	5.5 - 7.0	170	800/730	50	216	703	11.5
	LT235/75 R15	104/101	R	6PR	6.0 - 8.0	170	900/825	50	235	733	11.5



CAMIONETA SUV

TERRA TAMER AT-X



**TERRA
TAMER AT-X**

Características

- El diseño con laterales más cuadrados, bloques de rodamiento grandes y una zona de contacto más ancha mejora la estabilidad, acelera el frenado y prolonga la vida útil de la llanta con un desgaste uniforme.
- Diseño de bandas laterales agresivas y más anchas que lucen elegantes para más protección contra impactos y pinchaduras.
- Los eyectores de piedras escalonados distintivos y los eyectores de piedras laterales previenen una retención de piedras más fuerte.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Ancho de Rin Aprobado	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Profundidad de grabado
						Km/h	Kg	PSI	mm	mm	mm
20"	LT275/55 R20	120/117	S	10PR	8.0 - 9.5	180	1400/1285	80	284	810	13.0
	LT265/50 R20	115/112	S	10PR	8.0 - 9.5	180	1215/1120	80	277	774	13.0
19"	LT255/55 R19	115/112	S	10PR	7.5 - 9.0	180	1215/1120	80	265	763	13.0
	LT285/60 R18	122/119	S	10PR	8.5 - 10.0	180	1500/1360	80	292	799	13.0
18"	LT275/65 R18	123/120	S	10PR	8.0 - 9.5	180	1550/1400	80	279	815	13.0
	LT265/60 R18	119/116	S	10PR	8.0 - 9.5	180	1360/1250	80	272	775	13.0
	LT265/65 R18	122/119	S	10PR	8.0 - 9.5	180	1500/1360	80	272	801	13.0
	265/60 R18 XL	103	T	-	8.0 - 9.5	190	875	50	240	739	10.5
17"	LT235/65 R17	109/105	S	8PR	7.0 - 8.5	180	1030/925	65	240	738	11.5
	LT225/65 R17	107/103	S	8PR	6.5 - 8.0	180	975/875	65	228	724	11.5
	LT265/65 R17	120/117	S	10PR	8.0 - 9.5	180	1400/1285	80	272	776	13.0
	LT265/70 R17	123/120	R	10PR	7.0 - 9.0	170	1550/1400	80	272	804	13.0
16"	205/60 R16	92	T	-	6.5 - 8.5	170	630	44	209	652	10.5